

АППАРАТ ШЛАНГОВЫЙ БЕСПРИВОДНЫЙ «ПРОТИВОГАЗ ПШ-1»

ТУ 2568-242-05795731-2012



Противогаз ПШ-1 защищает органы дыхания, глаза и лицо человека при выполнении работ в замкнутых емкостях, колодцах, цистернах и т.п.

Противогаз ПШ-1 представляет одноканальный изолирующий дыхательный аппарат, снабжающий пользователя чистым воздухом через шланг подачи воздуха за счет дыхания человека.

Условия применения

СОДЕРЖАНИЕ
КИСЛОРОДА
В ВОЗДУХЕ
МЕНЕЕ

17 % об.

СОДЕРЖАНИЕ
ПАРО- И
ГАЗООБРАЗНЫХ
ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ
БОЛЕЕ

0,5% об.

СОДЕРЖАНИЕ
ПАРО- И
ГАЗООБРАЗНЫХ
ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ
НЕИЗВЕСТНОГО
СОСТАВА И
КОНЦЕНТРАЦИИ



Противогаз ПШ-1 комплектуется лицевой частью, шланговой линией (шланг резинотканевый воздухоподводящий и трубка соединительная), фильтрующим элементом для очистки выдыхаемого воздуха от пыли и амуниции с сигнально-спасательной веревкой из хлопчатобумажного или лавсанового материала.

Резинотканевый воздухоподводящий шланг армирован проволочной спиралью для уменьшения вероятности резкого перегиба или сплюсывания шланга.

Хлопчатобумажную амуницию рекомендуется использовать во взрыво-опасной атмосфере, лавсановую – в условиях воздействия агрессивных сред (кислот, щелочей и т.п.).

Лицевые части для комплектации противогаза ПШ-1**МАГ**

- Мaska общего назначения, категория 2
- Размер: универсальный
- Материал: резина

**МАГ-ЭЛ**

- Мaska специального назначения, категория 3
- Размер: универсальный
- Материал: резина

**ШМ-2012**

- Шлем-маска общего назначения, категория 2
- Размер: 2, 3
- Материал: резина

**ШМП-1**

- Шлем-маска общего назначения, категория 2
- Размер: 2, 3
- Материал: резина

Противогаз имеет два исполнения

ПШ-1 – с воздухоподводящим шлангом длиной 10 м, свернутым в бухту;

ПШ-1Б – с воздухоподводящим шлангом длиной 10 м, закрепленном на барабане.

Гарантийный срок хранения – 3 года

Соответствие нормативным документам
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.236-2012 (класс 2)

Сертификация

Сертификат соответствия в системе Таможенного союза.

Производитель

АО «Сорбент»