

АППАРАТ ШЛАНГОВЫЙ С ПРИВОДОМ «ПРОТИВОГАЗ ПШ-2»

ТУ 2568-242-05795731-2012



Противогаз ПШ-2 защищает органы дыхания, глаза и лицо человека при выполнении работ в замкнутых емкостях, колодцах, цистернах и т.п.

Противогаз ПШ-2 представляет одно- или двухканальный изолирующий дыхательный аппарат, снабжающий пользователя чистым воздухом для дыхания через шланг подачи воздуха с помощью нагнетателя.

Условия применения

<p>СОДЕРЖАНИЕ КИСЛОРОДА В ВОЗДУХЕ МЕНЕЕ</p> <p>17% об.</p>	<p>СОДЕРЖАНИЕ ПАРО- И ГАЗООБРАЗНЫХ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ БОЛЕЕ</p> <p>0,5% об.</p>	<p>СОДЕРЖАНИЕ ПАРО- И ГАЗООБРАЗНЫХ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ НЕИЗВЕСТНОГО СОСТАВА И КОНЦЕНТРАЦИЙ</p>	<p>+40°C -40°C</p>
---	---	--	------------------------

Противогаз ПШ-2 комплектуется лицевой частью, шланговой линией (шланг резиноканевый воздухоподводящий и трубка соединительная), установкой для подачи воздуха с воздухоподводящей, закрепленной на барабане и амуницией с сигнально-спасательной веревкой из хлопчатобумажного или лавсанового материала.

Резиноканевый воздухоподводящий шланг армирован проволочной спиралью для уменьшения вероятности резкого перегиба или сплющивания шланга.

Хлопчатобумажную амуницию рекомендуется использовать во взрывоопасной атмосфере, лавсановую – в условиях воздействия агрессивных сред (кислот, щелочей и т.п.).

Лицевые части для комплектации противогаза ПШ-2



МАГ

- Маска общего назначения, категория 2
- Размер: универсальный
- Материал: резина



МАФ-3Л

- Маска специального назначения, категория 3
- Размер: универсальный
- Материал: резина



ШМ-2012

- Шлем-маска общего назначения, категория 2
- Размер: 2, 3
- Материал: резина



ШМП-1

- Шлем-маска общего назначения, категория 2
- Размер: 2, 3
- Материал: резина

Противогаз имеет три исполнения

ПШ-2-20 – одноканальный (для одного работающего) с воздухоподводящим шлангом длиной 20 м;
ПШ-2-40 – одноканальный (для одного работающего) с воздухоподводящим шлангом длиной 40 м;
ПШ-2-20x2 – двухканальный (для двух работающих) с двумя воздухоподводящими шлангами длиной по 20 м каждый.

Гарантийный срок хранения – 3 года

Соответствие нормативным документам

ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.236-2012 (класс 2)

Сертификация

Сертификат соответствия в системе Таможенного союза.

Производитель

АО «Сорбент»

* Подробную информацию о лицевых частях см. в разделе «Лицевые части для промышленных противогазов и респираторов» на стр. 63-70.