

РЕСПИРАТОРЫ ФИЛЬТРУЮЩИЕ UNIX

ТУ 2568-654-05795731-2014



- Легкие, компактные, эргономичные
- Удобная регулировка оголовья и надежная фиксация полумаски на голове
- Разборная конструкция полумаски предусмотрена для удобства обслуживания в процессе эксплуатации
- Байонетная система крепления фильтров
- Широкая номенклатура противогазовых и противоаэрозольных фильтров


Условия применения

СОДЕРЖАНИЕ
КИСЛОРОДА
В ВОЗДУХЕ
НЕ МЕНЕЕ

17% об.

СОДЕРЖАНИЕ
ПАРО- И
ГАЗОБРАЗНЫХ
ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ
НЕ БОЛЕЕ

50 пдк



Полумаски для комплектации респираторов UNIX



UNIX 1000

для респиратора UNIX 1000

- корпус полумаски выполнен из термопластичного эластомера
- три размера: 1, 2, 3



UNIX 1100

для респиратора UNIX 1100

- корпус полумаски выполнен из силикона
- три размера: 1, 2, 3













* Подробную информацию о полумасках см. в разделе «Лицевые части для промышленных противогазов и респираторов» на стр. 62.

Фильтры для комплектации респираторов UNIX

серии UNIX 500
противогазовыеUNIX P1, UNIX P2,
UNIX P3
противоаэрозольные
(предфильтр)ДОТэко P3 D
противоаэрозольныеUNIX 213 P3 R D*
противоаэрозольные с
дополнительной защитой от
вредных газов и паров
до 1 ПДКUNIX 303 P3 R D
противоаэрозольные
закрытого типа


*Фильтры UNIX 213 P3 R D обеспечивают защиту от всех видов аэрозолей, в том числе сварочных при их концентрации до 50 ПДК, а также от газов и паров, которые сопутствуют сварочным работам, например, галоидо- и фосфорорганические соединения, нитросоединения бензола и др. при концентрации до 1 ПДК.

Цветовое обозначение марок фильтров

UNIX 501 A1		UNIX P1		ДОТЭко P3 D	
UNIX 502 A2		UNIX P2		UNIX 213 P3 R D	
UNIX 512 K2		UNIX P3		UNIX 303 P3 R D	
UNIX 521 A1B1E1					
UNIX 522 A2B2E2					
UNIX 531 A1B1E1K1					

Преимущества противогазовых фильтров серии UNIX 500 по времени защитного действия по следующим газам и парам:

Фильтр UNIX 521 A1B1E1



Фильтр UNIX 531 A1B1E1K1



Примечание: При использовании противогазовых фильтров с противоаэрозольными фильтрами UNIX P1, UNIX P2, UNIX P3 указанные преимущества сохраняются.

Держатель



Держатель для присоединения противоаэрозольных фильтров UNIX P1, UNIX P2, UNIX P3 к противогазовым фильтрам серии UNIX 500.

Сумка



Сумка для хранения и ношения респираторов UNIX 1000 или UNIX 1100.

Гарантийный срок хранения

Полумасок серии UNIX – 5,5 лет
 Противогазовых фильтров серии UNIX 500 – 5,5 лет
 Противоаэрозольных фильтров UNIX, UNIX 213, UNIX 303 – 5,5 лет
 Противоаэрозольных фильтров ДОТЭко – 3,5 года

Соответствие нормативным документам

ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.296-2015, ГОСТ 12.4.244-2013, ГОСТ 12.4.235-2012, ГОСТ 12.4.246-2016, EN 140, EN 14387, EN 143.

Сертификация

Сертификаты соответствия в системе Таможенного союза на полумаски и фильтры
 Сертификаты соответствия в системе Таможенного союза на респираторы UNIX 1000 и UNIX 1100
 Европейские сертификаты на полумаски и фильтры

Производитель

АО «Сорбент»