

РЕСПИРАТОР ФИЛЬТРУЮЩИЙ ПРОТИВОГАЗОАЭРОЗОЛЬНЫЙ РУ-60М

TU 2568-277-05808014-2016



- Защита от паро- и газообразных вредных веществ и аэрозолей в различных отраслях промышленности
- Полумаска изолирующая ПР-7 используется с трикотажным обтюратором
- Фильтры к полумаске присоединяются с помощью манжет
- Три размера полумаски: 1, 2, 3
- Масса респиратора – не более 370 г


Условия применения

СОДЕРЖАНИЕ
КИСЛОРОДА
В ВОЗДУХЕ
НЕ МЕНЕЕ

17% об.

СОДЕРЖАНИЕ
ПАРО- И
ГАЗООБРАЗНЫХ
ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ
НЕ БОЛЕЕ

0,1% об.



Фильтры для комплектации респиратора РУ-60М

Тип фильтра	Марка и класс эффективности фильтра	Цветовое обозначение марки фильтра	Время защитного действия при концентрации 0,1% об., мин, не менее	
			Тест- вещество	Значение показателя
Комбинированный	A1P1D		циклогексан	70
	B1P1D		хлор сероводород циановодород	20 40 25
	E1P1D		диоксид серы	20
	K1P1D		аммиак	50

Гарантийный срок хранения – 3 года

Соответствие нормативным документам

ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.296-2015, ГОСТ 12.4.235-2012, ГОСТ 12.4.244-2013, ГОСТ 12.4.246-2016

Сертификация

Сертификат соответствия в системе Таможенного союза

Производитель

АО «Тамбовмаш»