

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПАТРОН ДПГ-3

ВР 05377.000 ТУ


Назначение

Дополнительный патрон ДПГ-3 предназначен для комплектации гражданских противогазов ГП-7 (ГП-7В) с целью расширения области применения.

Условия применения

СОДЕРЖАНИЕ
КИСЛОРОДА
В ВОЗДУХЕ
НЕ МЕНЕЕ

17% об.



- Обеспечивает защиту от аммиака и диметиламина
- Увеличивает время защитного действия в два и более раз по хлору, сероводороду, нитробензолу, фенолу, тетраэтилсвинцу и др.
- Используется в комплекте противогаза
- Патрон выполнен в корпусе из металла
- Резьба круглая 40x4 ГОСТ 8762-75
- Два варианта поставки: с соединительной трубкой и без соединительной трубки

Технические характеристики патрона ДПГ-3

Наименование показателя	Значение показателя
Начальное сопротивление патрона постоянному потоку воздуха на входе при объемном расходе 30 дм ³ /мин, Па, не более	98,1
Время защитного действия по аммиаку при концентрации 5,0 мг/дм ³ , мин, не менее	50
Масса патрона, г, не более	350

Проверка качества партий дополнительных патронов ДПГ-3 включает обязательную приемку военным представительством МО РФ, что подтверждается формуляром со свидетельством о приемке.

Гарантийный срок хранения – 10 лет

Сертификация

Сертификат соответствия в системе добровольной сертификации «Оборонный регистр».

Производитель

АО «Сорбент»

АО «Тамбовмаш»